

So legen Sie ein Mail-Konto in Mozilla Thunderbird 45.3.0 an

Konto erstellen

1. Bei dem ersten Start von Thunderbird startet gleich der Einrichtungsassistent, alternativ können Sie über das Menü> Einstellungen> Konten-Einstellungen gehen, dort dann unten links auf Konten-Aktionen und auf E-Mail-Konto hinzufügen.

einrichten	territore leases	
Ihr <u>N</u> ame:	Vorname Nachname	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird
E-Mail-Adresse:	email@example.com	
<u>P</u> asswort:	Passwort	
	Passwort speicherr	n
		Weiter

Identität eingeben

2. Geben Sie hier Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und drücken Sie auf "Weiter", dann versucht Thunderbird die Einstellungen automatisch zu ermitteln.

Ihr <u>N</u> ame: <u>E</u> -Mail-Adresse: <u>P</u> asswort:	Max Mustermann	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird
<u>E</u> -Mail-Adresse: <u>P</u> asswort:		
Passwort:	mustermann@nwt.de	
	•••••	
	Passwort speichern	
	enten auf dem Server s	
Posteingang-Serv	er: IMAP, imap.nwt.d	
Postausgang-Sen Benutzername: 1	ver: Sivire, smtp.nwt.o max.mustermann	JE, STAKTTLS
<u>M</u> anuell bearbeite	en	Konto erstellen

NetWork Team GmbH Heinrich-Stürmann-Weg 7 49124 Georgsmarienhütte



Server-Einstellungen korrigieren

- 3. Die ermittelten Daten sind nicht immer korrekt, daher ist eine manuelle Anpassung eventuell notwendig, dafür klicken Sie links unten auf "Manuell bearbeiten".
- Der Posteingang-Server muss die komplette E-Mail Adresse beinhalten. Die Ports müssen ggf. auch angepasst werden. Klicken Sie auf den Button "Erneut testen" und bestätigen die nun korrekt ermittelten Einstellungen mit "Konto erstellen".

<u></u> unne.		Ihr Name, wie er anderen Pers	onen gezeigt v	vird	
-Mail-Adresse:	mustermann@nwt.de				
Passwort:	••••				
E	<u>Passwort speichern</u>				
instellungen wurd	en durch Ausprobieren typ	pischer Serverbezeichnungen gefu	inden		
instellungen wurd	en durch Ausprobieren typ	pischer Serverbezeichnungen gefu	inden		
instellungen wurd	en durch Ausprobieren typ	pischer Serverbezeichnungen gefu	inden		
instellungen wurd	en durch Ausprobieren typ	pischer Serverbezeichnungen gefu	Port	SSL	Authentifizierung
instellungen wurd Posteingangs-Ser	en durch Ausprobieren typ ver: IMAP ~	sischer Serverbezeichnungen gefu Server-Adresse imap.nwt.de	Port	SSL	Authentifizierung
instellungen wurd Posteingangs-Ser Postausgangs-Ser	en durch Ausprobieren typ ver: IMAP ~ ver: SMTP	oischer Serverbezeichnungen gefu Server-Adresse imap.nwt.de smtp.nwt.de	Port 143 587	SSL STARTTLS STARTTLS	Authentifizierung Verschlüsseltes Passwort Passwort, normal
instellungen wurd Posteingangs-Ser Postausgangs-Ser Benutzerna	en durch Ausprobieren typ ver: IMAP ~ ver: SMTP me: Posteingangs-Server:	sischer Serverbezeichnungen gefu Server-Adresse imap.nwt.de smtp.nwt.de : max.mustermann@nwt.de	Port 143 587	SSL STARTTLS STARTTLS Postausgangs-Ser	Authentifizierung Verschlüsseltes Passwort Passwort, normal ver: max.mustermann@nwt.de